

NT 55/2 TACT² ME I

Мокро/сухо смукачка с висока ефективност, автоматично почистване на филтъра Tact² и резервоар от неръждаема стомана.



Артикулен номер

1.667-237.0

- Мобилен контейнер от неръждаема стомана
- Механизъм за сваляне
- Система за автоматично почистване на филтъра Tact²

Технически данни

		4039784538092
Вид на тока	~ / В / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Дебит на въздуха	л/с	2 × 74
Вакуум	мбар / кПа	254 / 25,4
Обем на контейнера	л	55
Материал на контейнера		Неръждаема стомана
Мощност	Вт	макс. 2760
Стандартна номинална ширина		DN 40
Дължина на кабела	м	10
Ниво на шум	дБ(А)	73
Цвят		сребрист
Тегло без аксесоари	кг	43
Тегло вкл. Опаковка	кг	51,727
Размери (Д x Ш x В)	мм	710 × 570 × 1070

Оборудване

Дължина на смукателния маркуч	м	4
Тип смукателен маркуч		Електропроводимо
Коляно		Електропроводимо
Брой смукателни тръби	бр.	2
Дължина на смукателните тръби	мм	550
Материал на смукателните тръби		Неръждаема стомана
Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване	мм	360
Дюза за почистване на fugи		■
Автоматика за изключване при достигане на максимално количество		■
Антистатична подготовка		■
Почистване на филтъра		Система за автоматично почистване на филтъра Tact ²
Ръкохватка		■
Клас на защита		I
Управляващо колело със стопер		■

■ Включени в комплекта



Механизъм за сваляне

- Лесно вдигане и сваляне на контейнера.
- За изпразването се сваля само контейнерът, уредът и рамката остава на място.

Истинска смукачка за сухо/мокро почистване

- Ако при изсмукване на течности се достигне до максималното ниво на запълване, прахосмукачката се изключва благодарение на електронната система за наблюдение на нивото.

Мобилен контейнер от неръждаема стомана

- Събирателният контейнер може удобно да се сваля от рамката и да бъде превозен за извозване/изхвърляне на отпадъците.

АКСЕСОАРИ ЗА NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



		Артикулен номер		
ПЛОСЪК ФИЛТЪР STANDARD, ДО VIA C, ПРАХ КЛАС M				
Плосък филтър (хартия)				
Плосък нагънат филтър (хартия)	1	6.907-276.0	Плосък нагънат филтър на прахосмукачки клас M от хартиен материал с нанопокритие. Идеално за засмукване на фин прах и сухи частици замърсяване.	■
Плосък филтър (PTFE)				
Плосък нагънат филтър, PTFE	2	6.907-449.0	Полиестерен флийс с PTFE покритие, клас на прах M, за прахосмукачки Tact ² . Особено подходящ за много адхезивни материали.	□
КРИВКИ				
Кривка от пластмаса				
Коляно, NT, DN 40, пластмасово, електропроводимо, клипс 2.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	3	2.889-172.0	Електропроводимо пластмасово коляно DN 40 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка клипс 2.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	■
Коляно, NT, DN 35, пластмаса, клипс 1.0 в края на маркуч, конус в края на аксесоара	4	5.031-718.0	DN 35 пластмасово коляно за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка със скоба 1.0 в края на маркуч и конусна връзка в края на аксесоара.	□
Коляно, NT, DN 35, пластмасово, електропроводимо, скоба 1.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	5	5.031-939.0	Електропроводимо пластмасово коляно DN 35 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка със скоба 1.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	□
Коляно, NT, DN 40, пластмасово, електропроводимо, скоба 1.0 в края за маркуч, конус в края за аксесоара	6	5.032-427.0	Електропроводимо пластмасово коляно DN 40 за сухо/мокро смукачки. Снабдено с връзка с клипс 1.0 в края за маркуч и конусна връзка в края за аксесоара.	□
Кривки метални				
Коляно, NT, DN 35, хромиран метал, конус в края за маркуч, конус в края за аксесоара	7	6.900-519.0	DN 35 хромирано метално коляно за сухо/мокро смукачки Kärcher. Коляното има конусна връзка както в края за маркуч, така и в края за принадлежностите.	□
Коляно, NT, DN 35, неръждаема стомана, конус в края за маркуч, конус в края за аксесоара	8	6.903-141.0	Здраво коляно DN 35 от неръждаема стомана за сухо/мокро смукачки Kärcher. Коляното има конусна връзка както в края за маркуч, така и в края за принадлежностите.	□
Коляно, NT, DN 40, хромиран метал, конус в края за маркуч, конус в края за аксесоара	9	6.900-276.0	DN 40 хромирано метално коляно за сухо/мокро смукачки Kärcher. Здравото коляно има конусна връзка както в края за маркуч, така и в края за аксесоара.	□
Коляно, NT, DN 40, неръждаема стомана, конус в края за маркуч, конус в края за аксесоара	10	6.902-079.0	Здраво коляно DN 40 от неръждаема стомана за сухо/мокро смукачки Kärcher. Коляното има конусна връзка както в края за маркуч, така и в края за принадлежностите.	□
СМУЧЕЩИ ДЮЗИ				
Подови дюзи				
Накрайник за мокър/сух под, усъвършенствана пластмаса, DN 40, ширина 360 мм	11	2.889-153.0	Накрайник за мокър и сух под с ширина 360 мм с лесни за смяна вложки, гумени пера.	■
Подова дюза за мокро/сухо, стандартна пластмаса, DN 35	12	2.889-173.0	300 милиметра ширина, дюза за мокър/сух под в цвят антрацит, NW 35. С лесни за смяна вложки. вкл. ленти с четки и гумени пера.	□
Подова дюза за мокро/сухо, стандартна пластмаса, DN 40	13	2.889-174.0	Стандартна подова дюза, антрацит, с номинален диаметър 40, с ленти с четки и гумени пера. Подходяща за всякакви мокри и сухи приложения.	□
Приставка за под DN40-370	14	6.903-018.0	Универсална алуминиева дюза с 370 mm работна ширина. С регулируеми на височина странични ролки, ленти с четки (6.903-064.0) и маспоустойчиви гумени пера (6.903-081.0). Само за смукачки NT.	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



		Артикулен номер		
СМУЧЕЩИ ДЮЗИ				
Подови дюзи				
Приставка за под неутрален DN40	15	6.906-383.0	Универсална алуминиева дюза (DN 40) с работна ширина 450 mm.	☐
Приставка за под неутрална DN35	16	6.906-384.0	Универсална алуминиева дюза (DN 35) с работна ширина 370 mm.	☐
Накрайник за под сухо/мокро, DN 40	17	2.889-117.0	Накрайникът за мокър/сух под (DN 40) позволява бърза смяна на гумени пера/четка и е подходящ за мокро почистване на големи площи.	☐
Дюзи за фуги				
Накрайник за фуги, NT, DN 40, пластмасов, 300 mm	18	5.130-655.0	Пластмасов накрайник за фуги с номинална ширина DN 40 за сухо/мокро смукачки Kärcher. Особено подходящ за вакуумиране на труднодостъпни места, като фуги, процели и ъгли.	☒
Накрайник за фуги, DN 35, пластмасов, 210 mm	19	2.889-130.0	Пластмасов накрайник за фуги.	☐
Накрайник за фуги, NT, DN 35, метален, 370 mm	20	6.900-922.0	Накрайник за фуги (DN 35) за почистване във фуги и ъгли. Дължина: 370 mm.	☐
Накрайник за фуги, NT, DN 40, метален, 400 mm	21	6.905-817.0	Метален накрайник за фуги (DN 40) за почистване във фуги и ъгли. Дължина: 400 mm.	☐
Универсални четки				
Универсална четка	22	6.903-863.0	Естествен косъм (волски косъм), космен елемент 120 x 45 mm.	☐
Автодюзи смучещи				
Дюза за автомобил, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	За преоборудване на по-стари модели сухо/мокро смукачки Kärcher с колена DN 40: Плосък ъгъл, удобен, пластмасов накрайник за почистване на автомобили с работна ширина от прикл. 90 mm.	☐
	24	2.840-095.0	С плосък ъгъл, удобен, пластмасов, DN 40 накрайник за почистване на автомобили, специално проектиран за нови сухо/мокро смукачки Kärcher с клип система на смукателния маркуч.	☐
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°				
Гумена смукателна дюза, нос 45°	25	6.902-104.0	45° гумена смукателна дюза (DN 35), устойчива на масло и подходяща за машини за вакуумиране. Само за смукачки NT.	☐
	26	6.902-105.0	45° гумена смукателна дюза (DN 40), устойчива на масло и подходяща за машини за вакуумиране. Само за смукачки NT.	☐
Смукателни дюзи за тръби				
Четка	27	6.903-035.0	Пластмаса, диаметър на тръбата 100 mm	☐
	28	6.903-036.0	Пластмаса, диаметър на тръбата 200 mm	☐

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



		Артикулен номер		
СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ				
Смукателни тръби от неръждаема стомана				
Комплект смукателна тръба неръждаема стомана NW40 55	29	2.889-194.0	Комплект смукателни тръби от неръждаема стомана (2 × 0,55 m)	■
Смукателна тръба DN 35	30	6.902-154.0	Смукателна тръба от неръждаема стомана с дължина 0,5 m (ID 35) за сухо/мокро смукачки. Идеална за чести приложения на мокро почистване и за почистване на корозивни компоненти.	☐
Смукателна тръба	31	6.902-081.0	Смукателна тръба от неръждаема стомана (DN 40, 0,5 m), подходяща само за смукачки NT.	☐
	32	6.906-531.0	Смукателна тръба от неръждаема стомана (DN 40, 1,0 m), подходяща само за смукачки NT.	☐
Метални смукателни тръби				
Комплект смукателна тръба хромирана NW35 550mm	33	2.889-191.0	Комплект смукателни тръби, метално-хромирани, NW 35, 2 части, всяка по 0,55 метра.	☐
Смукателна тръба DN35	34	6.900-514.0	Хромирана метална смукателна тръба (DN 35, 1x0,5 m), стандартна за почти всички промишлени смукачки NT с един двигател.	☐
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	35	2.889-141.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	■
Смукателен маркуч, NT, DN 35, дължина 4 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	36	2.889-137.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, клип 2.0, байонет 2.0	37	2.889-138.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 m, клип 2.0, байонет 2.0	38	2.889-139.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки Kärcher.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 m, маслоустойчив, клип 2.0, байонет 2.0	39	2.889-140.0	Маслоустойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки на Kärcher.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 m, електропроводим, клип 2.0, байонет 2.0	40	2.889-142.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Удължителен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 m, клип 2.0, свързващ адаптер	41	2.889-146.0	Удължителният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки Kärcher.	☐
Hose connection				
Преходник, ID 32/35, с вътрешна резба	42	6.902-077.0	Електронепроводим адаптер с вътрешна резба. За свързване на два смукателни маркучи без съединители. Подходящ за DN 32 или DN 35.	☐

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



		Артикулен номер		
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Hose connection				
Свързващ адаптер, ID 40, с вътрешна резба	43	6.900-286.0	Електрически непроводим адаптер с винтова резба в двата края. За свързване на 2 смукателни маркуча DN 40 без съединители.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Удължителен маркуч, NT, DN 35, дължина 2,5 м, скоба 1.0, свързващ адаптер	44	6.906-237.0	Удължителният маркуч с номинална ширина DN 35 и дължина 2,5 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Repair kit for suction hoses DN 40 Clip 1.0	45	2.639-873.0		☐
Удължителен маркуч, NT, DN 40, дължина 2,5 м, клип 1.0, свързващ адаптер	46	6.906-344.0	Удължителният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 2,5 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч с коляно, NT, DN 40, дължина 4 м, клип 1.0, байонет 1.0	47	4.440-678.0	Смукателният маркуч с коляно с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 м, клип 1.0, байонет 1.0	48	6.906-279.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 м, клип 1.0, байонет 1.0	49	6.906-321.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 м, маслоустойчив, клип 1.0, байонет 1.0	50	6.906-714.0	Маслоустойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч с коляно и PFC модул, NT, DN 40, дължина 4 м, електропроводим, клип 1.0, байонет 1.0	51	4.440-728.0	Електропроводимият смукателен маркуч с коляно и PFC модул с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 16 м, клип 1.0, байонет 1.0	52	6.906-635.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 16 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 м, електропроводим, клип 1.0, байонет 1.0	53	6.906-877.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Suction hoses with cone connection				
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 м, конус, байонет 1.0	54	4.440-263.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 4 м, маслоустойчив, конус, байонет 1.0	55	4.440-303.0	Маслоустойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 4 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 м, конус, байонет 1.0	56	4.440-463.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 м е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



		Артикулен номер		
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Suction hoses with cone connection				
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 m, електропроводим, конус, байонет 1.0	57	4.440-466.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 40, дължина 10 m, маслоустойчив, конус, байонет 1.0	58	4.440-612.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 40 и дължина 10 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 4 m, конус, байонет 1.0	59	4.440-264.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 3 m, конус, байонет 1.0	60	4.440-328.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 3 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 10 m, конус, байонет 1.0	61	4.440-467.0	Смукателният маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 10 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 4 m, маслоустойчив, конус, байонет 1.0	62	4.440-613.0	Маслоустойчивият смукателен маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
Смукателен маркуч, NT, DN 50, дължина 4 m, електропроводим, конус, байонет 1.0	63	4.440-616.0	Електропроводимият смукателен маркуч с номинална ширина DN 50 и дължина 4 m е подходящ за използване със сухо/мокро смукачки.	☐
ФИЛТРИ ЗА Т / NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Плосък филтър HEPA	64	6.904-364.0	За сухо/мокро смукачки Kärcher : HEPA-14 (H14) плосък нагънат филтър. Подходящ за изсмукване на опасен прах, груби замърсявания и течности.	☐
Горивен филтър				
Филтър тип свещ, NT 65/2, NT 75/2	65	2.414-003.0	Свещовиден филтър Wood, изработен от текстилен материал с PTFE покритие. За безопасно изсмукване на големи количества дървесен и влакнест прах със смукачки NT 65/2 и 75/2 Tact с два мотора.	☐
СВЪРЗВАЩИ МУФИ				
Монтажен к-т Y-елемент				
Комплект Y-адаптери	66	2.637-217.0	Пластмасов разпределител – подходящ за прахосмукачки NT.	☐
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима				
Адаптер клип DN 35 към конус DN 35	67	5.407-005.0	Адаптер клип система DN 35 за свързване на смукателни тръби и малки дюзи към конус DN 35. Перфектен за вътрешно почистване на превозни средства, дори без свързване на други дюзи.	☐
Адаптер клип DN 40 към конус DN 40	68	5.407-006.0	За свързване на малки дюзи и смукателни тръби с конус DN 40: Адаптер клип система DN 40.	☐
Адаптер за свързване C DN 35	69	5.407-112.0	Съединител за маркуч C 35 за аксесоар DN 35, електропроводим.	☐
Електропроводим адаптер за свързване DN 40 за аксесоари DN 35	70	5.407-109.0	Електропроводим адаптер (C 40) с DN 35 връзка за свързване на аксесоари DN 35 към индустриален смукателен маркуч C 40 или C-DN 40. Подходящ за смукачки NT.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0



	Артикулен номер		
СВЪРЗВАЩИ МУФИ			
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима			
Адаптер за свързване C DN 40	71	5.407-111.0	Съединител за маркуч C 40 за аксесоар DN 40, електропроводим. ☐
Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима			
Адаптер за свързване на електроинструменти, C 35, електропроводим	72	5.453-042.0	3-стъпков пластмасов адаптер. За DN 26 до DN 36. За свързване на електрически инструменти към промишлен C или C-DN 35 смукателен маркуч. Подходящ за смучачки NT. ☐
Адаптер за свързване на електрически инструменти, C 35, електропроводим	73	5.453-048.0	Вътрешен Ø 25,4 мм, външен Ø 34,6 мм/ 38 мм, електропроводим. Само NT смучачки. ☐
	74	5.453-050.0	Вътрешен Ø 27 мм, външен Ø 36,5 мм/38,8 мм, електропроводим. Само NT смучачки. ☐
Присъединяваща муфа за електроинструмент, със завинтване			
Адаптер за електроинструменти, завинтващ се, ID 35	75	5.453-016.0	3-стъпков пластмасов адаптер с инструкции за монтаж. За DN 26 до DN 36. За свързване към индустриален смукателен маркуч DN 35. ☐
	76	5.453-026.0	Вътрешен Ø 28,6 мм, външен Ø 37,3/38,8 мм. ☐
Адаптер за електроинструменти, завинтващ се ID 35	77	6.902-059.0	Електропроводим адаптер за електрически инструменти, с резба. Вътрешен диаметър: 32 мм. Външен диаметър: 39 мм. ☐
Адаптер за електроинструменти, завинтващ се, ID 35	78	6.902-095.0	2-стъпков адаптер за електроинструмент, с резба. За свързване към индустриален смукателен маркуч DN 35. Вътрешен диаметър: 28 mm. Външен диаметър: 34 mm и 38,8 mm Подходящ за смучачки NT. ☐
Редуциращи муфи			
NT редуктор от DN 40 до DN 35, електропроводим	79	5.407-108.0	Редуктор с резба – от C-40 до DN 35. Подходящ за смучачки NT. ☐
Редуктор	80	6.902-017.0	Редуктор за свързване на аксесоари. Идеален за аксесоари с DN 35 свързващ конус в комбинация с аксесоари с DN 40 свързващ конус. ☐
Втулка C40 / C35	81	5.407-113.0	Редуктор (C 40 към C 35) за свързване на аксесоари с C-35 клип връзка към смукателни маркучи с C 40 клип система. ☐
Редуктор от ID 35 на ID 32	82	6.902-072.0	Редуктор с вътрешен свързващ конус DN 32. Идеален за аксесоари от гамата индустриални смучачка в комбинация с индустриални смучачки NT. ☐
К-т редуциращи / разширителни муфи			
Комплект муфи за редуциране/разширяване	83	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (тръба → накрайник), пластмаса. ☐
К-ТИ АКСЕСОАРИ ЗА СМУЧАЧКИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА			
Професионален комплект за почистване NT DN 40	84	2.637-353.0	Професионален комплект аксесоари за мокро и сухо почистване с номинален размер DN 40 за смучачки Kärcher. ☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



	Артикулен номер		
К-ТИ АКСЕСОАРИ ЗА СМУКАЧКИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА			
Комплект аксесоари NT за стърготини, DN 50	85	2.640-760.0	Комплектът аксесоари с номинална ширина DN 50 улеснява изсмукването на стърготини със сухо/мокро смукачка.
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА Т И NT			
Циклонен предсепаратор CS 40 Me	86	2.863-026.0	Високоэффективният циклонен предсепаратор CS 40 Me за всички сухо/мокро смукачки Kärcher е специално проектиран аксесоар за приложения с фин прах на строителни обекти или в промишлеността.
Преходник за маркучи NT с байонетна връзка 1.0	87	5.031-436.0	Електропроводим адаптер за свързване на NT маркучи с байонетна връзка 1.0 с номинални ширини DN 35, 40, 50 към новата система от аксесоари за сухо/мокро смукачки на Kärcher.
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА BR / BD			
Други			
Удължителен кабел	88	6.647-022.0	Удължителен кабел, дълг 20 m, 3x1,5 mm². Със защитен срещу водни пръски шукоцепсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване.
ПОМОЩ ПРИ ИЗПРАЗВАНЕ			
Торби за отпадъци			
Торба за отпадъци PE Ø 510 mm 100 l	89	6.904-348.0	Торбички за отпадъци, изработени от PE за изпразване на контейнери с ниско съдържание на прах.

☐ Налични аксесоари